

IS 4

IS-4
 Enceinte Large Bande
 Petite diffusion: ambiance, bar
 30W AES 88dB/W/m
 8 ohms ou version haute impédance
 Directivité 40° conique

IS-SUB
 Renfort de grave
 Ultra compact, Intégration facile
 300W AES 95dB/W/m 8ohm

IS SUB

L'IS4 est une enceinte équipée d'un 4" à bobine 1", elle est destinée à la sonorisation distribuée, existe en version laquée blanche ou noire.

La version haute impédance est disponible en option.

L'IS Sub permet d'étendre la réponse dans le bas du spectre.

Amplification : Le DSP 2.1S permet d'alimenter 8 IS4 + 2 IS Sub.

**IS 4**

Réponse en Fréquence 180Hz -15KHz (+/- 4dB)

Sensibilité : 88dB SPL 1W/m

Puissance admissible : 30W AES

Niveau SPL : 102dB SPL continu

Directivité : 40° conique à -6dB

LF : 4" (bobine 1")

Impédance : 8 Ohm

Poids Net : 2Kg

Finition : peinture polyuréthane noire ou blanche
 2 couches avec effet laqué

Rigging : rotule fournie avec l'enceinte

H x L x P : 130mm x 130mm x 130mm

Connecteurs : borniers

IS SUB

Réponse en Fréquence 50Hz -130Hz (+/- 4dB)

Sensibilité : 95dB SPL 1W/m

Puissance admissible : 300W AES

Niveau SPL : 120dB SPL continu

LF : 10" (bobine 2,5")

Impédance : 8 Ohm

Poids Net : 15Kg

Finition : peinture polyuréthane noire ou blanche
 2 couches avec effet laqué

Rigging : aucun

H x L x P : 350mm x 460mm x 360mm

Connecteurs : borniers

série IS

Cette série est destinée aux petites installations, pour des diffusions d'ambiance, de bars etc... La série IS procure un son très doux et très feutré dans un format ultra compact. Tous les haut parleurs sont tropicalisés, les enceintes sont fabriquée avec du médium de 10mm (15mm pour IS-65). La gamme d'enceintes C2R IS est disponible en version noire ou blanche, avec une très belle finition laquée.