

Installation Séries

APPLICATIONS

L' IS4 est une enceinte équipée d'un 4" à bobine 1", elle est destinée à la sonorisation distribuée, existe en version laquée blanche ou noire. La version haute impédance est disponible en option.

Le DSP 2.1S permet d'alimenter 8 IS4 + 2 IS Sub.

L'IS Sub permet d'étendre la réponse dans le bas du spectre

*Enceinte Large Bande

*Petite diffusion: ambiance, bar

*30W AES 88dB/W/m 8ohm ou version haute impédance

*Directivité 40° conique



*Renfort de grave

*Ultra compact, Intégration facile

*300W AES 95dB/W/m 8ohm

Spécifications IS4

Réponse en Fréquence: 180Hz -15KHz (+/- 4dB)

Sensibilité: 88dB SPL 1W/m

Puissance admissible: 30W AES

Niveau SPL: 102dB SPL continue

Directivité: 40° conique à -6dB

Composants : LF :4" bobine 1"

Impedance: 8 Ohm ou haute impédance

Poids Net: 2Kgs

Finition: Peinture Polyuréthane Noire ou Blanche
2 couches avec effet laqué

Rigging: Rotule fournit avec l'enceinte

Dimensions:

Hauteur: 130mm

Largeur: 130mm

Profondeur: 130mm

Connecteurs: Bornier

Spécifications IS SUB

Réponse en Fréquence: 50Hz -130Hz (+/- 4dB)

Sensibilité: 95dB SPL 1W/m

Puissance admissible: 300W AES

Niveau SPL: 120dB SPL continue

Composants : LF :10" bobine 2,5"

Impedance: 8 Ohm

Poids Net: 15Kgs

Finition: Peinture Polyuréthane Noire ou Blanche
2 couches avec effet laqué

Rigging: aucun

Dimensions:

Hauteur: 350mm

Largeur: 460mm

Profondeur: 360mm

Connecteurs: Bornier